

MAGTISZTÍTÓ



Jellemzők

Masszív, erős fémváz alkotja a tisztítógépet, amely biztosítja a rostaszekrény kiváló, nagyság szerint történő szelektáló munkáját. A bordás adagolótengely 1 és 30 t/óra teljesítmény- tartományban fokozatmentesen szabályozható. Függőnszerűen vezeti be a magvakat a rostafelületre, ezáltal csökkenti az anyagesés sebességét és javítja az előszívó szél hatékonyságát. Három különböző dőlésszögű rostasíkkal rendelkezik, melyek felülete 5 m², így kiválóan alkalmas kis és közepes gazdaságok számára, az ipari apró és nagy magvak hatékony tisztítására. A tisztítógép rendkívül hatékony elő- és utószélrendszerrel van ellátva, mely tökéletesen össze van hangolva a rosták nagyság szerint végzett munkájával. Az elő- és utószél nehéz részecskéi expanziós kamrák alján ülepednek le, melyeket két szállítócsiga továbbít, így külön-külön ellenőrizhető a szélmunka. A hatékony szélmunkát a tisztítógép tetején elhelyezett ventilátor biztosítja.

Előnyök

- Magas minőségi igényt elégít ki
- Nagy hatékonyságú kombinált magtisztító gép
- Hosszú élettartam



HMT-S1K





HMT-S2N-H-J

